Scelleuses de sacs Systempack

Scelleuses de table

Ces scelleuses de sacs à impulsion sont une aide indispensable dans le processus de scellage des sacs.

Type de sacs : PE, PP, PA et PVC.

Faciles à manipuler

- Temps de scellage réglable pour chaque type de plastique.
- Barre de fermeture manuelle
- Scellage par impulsion sur une seule ligne
- Lame intégrée

Accessoires:

- Table de travail
- Support pour le film

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	SPK 220C	SPK 320C	SPK 420C	SPK 620C
Longueur scellage	220 mm	320 mm	420 mm	620 mm
Largeur scellage	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Largeur maximale du sac	200 mm	300 mm	400 mm	600 mm
Tension	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz
Consommation	75 W	125 W	200 W	200 W
Dimensions de la machine	450X100X175 mm	550X100X175 mm	650X100X175 mm	850X100X175 mm
Dim. de la machine emballée	475x133x200 mm	575x133x200 mm	675x133x200 mm	875x133x200 mm
Poids de la machine	3,5 kg	4 kg	4,5 kg	5 kg

www.controlpack.com

IPS integral packaging system

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

Siège
Lligallo de la Lloma, s/n, 43560 La Sénia (Tarragona)
Tel.: 977 713 562 - Fax: 977 570 078 E-mail: info@controlpack.net

Nuestras webs
www.contropack.com
www.systempack.com
www.vci2000.net

Délégation France
78 Allée Jean Jaurès Bât F - 31000 Toulouse
Tél. (+33) 6 60 69 04 72 E-mail: info@controlpack.fr
Site web: www.controlpack.fr